

## Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 8.4+

### Технические параметры минипогрузчика MultiOne 8.4+:

Модель	MultiOne 8.4+
Двигатель	Yanmar 3TNV88
Л.С.	40
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	15 км/ч
Поток гидравлики	72л/мин
Вылет стрелы	2,98 м
Опрокидывающая нагрузка*	1600 кг
<b>Грузоподъемность **</b>	<b>1280 кг</b>
Грузоподъемность при повороте ***	1070 кг
Отрывное усилие / 50 см	1700 кг
Тяговое усилие	2050 кгс
Давление на грунт	1,05 кг/см <sup>2</sup>
Радиус разворота (внутренний/внешний)	825/2090 мм
Стандартные шины	26x12.00-12
Масса	1722 кг

#### Стандартная комплектация:

- Система Hi-Flow;
- 4WD гидростатический привод всех четырёх колёс с пропорциональным сервоприводом;
- DBS (система динамической блокировки);
- Делитель крутящего момента;
- Телескопическая стрела с механизмом самовыравнивания;
- Многофункциональный джойстик (11 операций);
- Многодисковый стояночный тормоз;
- Встроенные задние веса;
- Охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор;
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, свет обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов);
- 2 передних рабочих фары;
- Эргономичное полностью регулируемое сиденье с подвеской, подлокотниками и ремнем безопасности;
- Радиально-поршневые высокоэффективные и сверхмощные колесные моторы.

\* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

\*\* Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

\*\*\* Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен

## абочие габариты модели MultiOne 8.4+

